

Dotazioni standard: costruzione in acciaio inox. verniciato bianco. Vasca, coperchio, spirale e spaccapasta in acciaio inox AISI 304.

Standard equipment: steel construction, white painted. Bowl, bowl protection, spiral and dough-breaker in stainless-steel AISI 304.



1 VELOCITÀ / 1 SPEED
MONOFASE 230V
SINGLEPHASE 230V

GM 8

Volume vasca/Bowl volume	7 lt
Capacità di lavoro/Working capacity	6 Kg
Potenza/Power	0,5 HP - 0,37 KW
Peso/Weight	30 Kg
Dimensioni vasca/Bowl dimension	mm Ø 240x160 h
Dimensioni esterne/External dimension	mm 290x450x550 h
Dimensioni imballo/Packing dimension	mm 390x520x700 h



1 VELOCITÀ / 1 SPEED
MONOFASE 230V
O TRIFASE 400V
SINGLEPHASE 230V
OR THREEPHASE 400V

2 VELOCITÀ / 2 SPEED
TRIFASE 400V
THREEPHASE 400V

GM 18

Volume vasca/Bowl volume	21 lt
Capacità di lavoro/Working capacity	17 Kg
Potenza/Power	1,0 HP - 0,75 KW
Peso/Weight	59 Kg
Dimensioni vasca/Bowl dimension	mm Ø 360x210 h
Dimensioni esterne/External dimension	mm 400x630x700 h
Dimensioni imballo/Packing dimension	mm 450x770x840 h



1 VELOCITÀ / 1 SPEED
MONOFASE 230V
O TRIFASE 400V
SINGLEPHASE 230V
OR THREEPHASE 400V

2 VELOCITÀ / 2 SPEED
TRIFASE 400V
THREEPHASE 400V

GM 25

Volume vasca/Bowl volume	32 lt
Capacità di lavoro/Working capacity	25 Kg
Potenza/Power	1,5 HP - 1,1 KW
Peso/Weight	82 Kg
Dimensioni vasca/Bowl dimension	mm Ø 400x260 h
Dimensioni esterne/External dimension	mm 440x680x780 h
Dimensioni imballo/Packing dimension	mm 510x790x930 h



1 VELOCITÀ / 1 SPEED
MONOFASE 230V
O TRIFASE 400V
SINGLEPHASE 230V
OR THREEPHASE 400V

2 VELOCITÀ / 2 SPEED
TRIFASE 400V
THREEPHASE 400V

GM 38

Volume vasca/Bowl volume	41 lt
Capacità di lavoro/Working capacity	36 Kg
Potenza/Power	2,0 HP - 1,5 KW
Peso/Weight	96 Kg
Dimensioni vasca/Bowl dimension	mm Ø 450x260 h
Dimensioni esterne/External dimension	mm 495x800x798 h
Dimensioni imballo/Packing dimension	mm 570x850x940 h

DATI TECNICI
TECHNICAL CHART



GM	Dimensioni (cm) Dimensions (cm)			Peso Weight	Alimentazione Supply	Potenza Power	Quantità impasto Dough capacity	Volume vasca Bowl volume
	H	L	P	kg	V/Ph/Hz	Hp/Kw	kg	lt
GM38 - 2 speed	79,8	49,5	80	96	400/3/50	2 / 1,5	36	41
GM38 - 1 speed	79,8	49,5	80	96	400/3/50 230/1/50	2 / 1,5	36	41
GM25 - 2 speed	78	44	68	82	400/3/50	1,5 / 1,1	25	32
GM25 - 1 speed	78	44	68	82	400/3/50 230/1/50	1,5 / 1,1	25	32
GM18 - 2 speed	84	45	77	59	400/3/50	1 / 0,75	17	21
GM18 - 1 speed	84	45	77	59	400/3/50 230/1/50	1 / 0,75	17	21
GM8 - 1 speed	61	45	55	30	230/1/50	0,5 / 0,37	6	7

On request models available in 60Hz.

Italforni Pesaro s.r.l.

Loc. Chiesa di Ginestreto • Via dell'Industria 130 • 61121 Pesaro (PU) • Italia
 Tel +39 0721 48 15 15 - Fax +39 0721 48 24 53 info@italforni.it • www.italforni.it

